

INVESTIX®

Imprimante portable et fixe



Gamme PX58

SPECIFICATIONS

- Imprimante thermique portable de grande fiabilité
- Imprime des tickets codes barres ou reçus
- Impression rapide et de grande qualité (203 DPI)
- Langage ESC/POS®
- Compatible Windows 3.1/95/98 NT
- Codes barres 1D et 2D
- Mémoire flash pour les mises à jour
- Petite taille
- Batterie pour les applications portables
- Conformité CE, UL et FCC
- 2 modèles : RS232/Infrarouge ou RS232
- 2 couleurs : beige ou gris anthracite

NOUVEAU !
Batterie Intégrée
Imprime jusqu'à 50 mm/s
Liaison IrDA



APPLICATIONS

Tickets et étiquettes codes barres dans les environnements suivants :

- Paiement
- Transport
- Terminaux portables, Palm Pilots
- Stockage, Industrie
- Médical
- Sécurité
- Point de vente

Gamme PX58

Imprimante portable et fixe

Spécifications techniques

Technologie	Imprimante thermique ligne texte et graphique Mode ligne et mode page
Résolution	8 pts/mm (203 DPI) – 384 pts
Largeur d'impression	Jusqu'à 48 mm / 1.88"
Largeur du papier PX58	Jusqu'à 58 mm/ 2.28"
Diamètre maximum du rouleau de papier	Jusqu'à 50 mm/ 1.96"
Vitesse d'impression	Jusqu'à 50 mm / seconde, 2"/ seconde
Mémoire	SRAM 256 KB Flash 512 KB
Jeux de caractères résidents	IBM® 437, 850, 852, 857, 858, 860, 861, 862, 863, 869 3 polices agrandissables 8 fois, impression dans les 4 directions
Codes barres standards	2/5, ITF, Code 39, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, Code 93, Code 128, Codabar, Postnet
Codes barres 2D	PDF417, Maxicode, QR Code, 16 K
Dimensions avec le grand capot papier	137 mm x 126 mm x 77 mm (5.39"x4.96"x3.03")
Poids sans le boîtier d'alimentation	320 g (0.7 lb)
Boîtier d'alimentation	230 Vac @ 50 Hz (fiche CE) - 120 Vac @ 60 Hz (fiche US) 1 A @ 12 Vdc out (selon modèle) Fiches aux standards nationaux européens disponibles sur demande
Consommation	12 W (mode impression) - 0,5 W (mode veille)
Communication Autres modèles	RS232C (connecteur RJ12) – 1200 to 115200 baud <i>TTL ou Irda</i>
Emulation	ESC/POS®, Windows®, Epson® compatible 24 pin
Normes et sécurité	CE ; EN60950; FCC15; UL1950; CSA C22.2 950
Durée de vie	MCBF = 50 Km
Type de média	Papier
Batterie	Batterie interne à chargement rapide
Infrarouge	Existe sur le modèle « infrarouge » uniquement
Couleurs	Grise ou beige

Les spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis / Modèles spécifiques sur demande / Les imprimantes sont vendues avec le câble de communication et le boîtier d'alimentation

Version 25 avril 2000
PN: DocPX58fr

