

INVESTIX®

Imprimantes d'étiquettes avec Logiciel de création d'étiquettes

"VALUE PACK"



SPECIFICATIONS

Imprimante d'étiquette Investix + Logiciel de création d'étiquettes

- Codes barres 1D et 2D
- Génère des numéros de série et de lots
- Accepte les principaux formats d'images
- Impression rapide et de qualité laser
- Grande fiabilité
- Prix très attractif
- Petite taille
- Insertion facile du papier (EPLT)



APPLICATIONS

- Etiquettes codes barres pour les magasins et les envois express
- Etiquettes d'adresses pour enveloppes et colis
- Etiquettes de dossiers
- Etiquettes vidéo
- Etiquettes de disquettes
- Etiquettes spécifiques

INVESTIX 
L'innovation technologique

Gamme CX60, CX85

Imprimantes d'étiquettes avec Logiciel de création d'étiquettes

Caractéristique

Gamme CX60-CX85

Technologie	Imprimante thermique ligne texte et graphique mode ligne et mode page
Résolution	8 pts/mm (203 DPI)
Largeur d'impression CX60 CX85	Jusqu'à 56 mm / 2.20" Jusqu'à 80 mm / 3.14"
Longueur d'impression (mode page) CX60 CX85	292.5 mm / 11.5" 204.8 mm / 8"
Largeur du papier CX60 CX85 Diamètre maximum du rouleau de papier	jusqu'à 60 mm/ 2.35" jusqu'à 85 mm/ 3.34" jusqu'à 60 mm/ 2.35"
Vitesse d'impression	jusqu'à 50 mm/seconde, 2"/seconde
Mémoire	SRAM 256 KB Flash 512 KB
Jeux de caractères résidents	IBM® 437, 850, 852, 857, 858, 860, 861, 862, 863, 869 3 polices agrandissables 8 fois, impression dans les 4 directions
Codes barres standards	Code 2/5, Code 39, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, Code 93, Code 128, Postnet
Codes barres 2D	PDF417, Maxicode
Dimensions	137 x 155 x 110 mm / 5.39" x 6.10" x 4.33"
Poids sans le boîtier d'alimentation	580 g (1.26 lb)
Boîtier d'alimentation	230 Vac @ 50 Hz (Fiche CE) - 120 Vac @ 60 Hz (FicheUS) 1,6 to 3 A @ 24 Vdc out (suivant le modèle) Fiches aux standards nationaux européens disponibles
Consommation	de 26 à 40 W max (mode impression) - 0,5 W (mode veille)
Communication	RS232C (Connecteur RJ12) – 1200 à 115200 baud
Emulation	ESC/POS®, Epson® compatible 24 pin for Windows®
Normes et Sécurité	CE ; EN60950; FCC15; UL1950; CSA C22.2 950
Durée de vie	MCBF = 50 Km
Type de media	Papier ou étiquettes
Couleur de l'imprimante	Beige ou gris anthracite
Insertion facile du papier	Oui
Détection de fin d'étiquette	Opto-électronique
Logiciel de design d'étiquette LabelToday fourni dans le « Value Pack »	Compatible Windows® 95,98 et NT ® Permet la création d'étiquettes avec codes barres, images, textes, champs de bases de données, timbres date, lignes et boîtes

Les spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis / Modèles spécifiques sur demande

Les imprimantes sont vendues avec le câble de communication et le boîtier d'alimentation

